

اِشل؛ نماینده رسمی شرکت اینوکسان ترکیه

تجهیزات بی نقص، فناوری برتر!

با قابلیت های پیشرفته ماشین های ظرف شویی خطی (نوار نقاله ای) اینوکسان، ظرف های کثیف حتی از شلوغ ترین مراسم ها در کمترین زمان به پاکیزگی کامل می رسند. این دستگاه ها برای استفاده های سنگین در محیط هایی مانند رستوران ها، هتل ها، سالن های غذاخوری بزرگ و بیمارستان ها کاملاً مناسب هستند.



GENERAL FEATURES

- * Electromechanic control,
- * Single rinse operation
- * Two speed (rapid- slow) washing ,
- * Easy to dismount/mount washing / rinsing arms and filters for cleaning purposes ,
- * Suitable for washing kitchen utensils height of 480 mms max,
- * Safety system stops the operation when the dishwasher's door is open .
- * Rack dimensions – 500x500 mm ,
- * Boiler includes temperature safety thermostats ,
- * Temperature of the washing tank is controlled by safety thermostat.
- * Parts in contact with water are manufactured with stainless steel .
- * Machine includes
- 4 pcs plate racks ,
- 1 pcs cutlery racks ,
- 1 pcs glass racks ,
- * Optionals: Detergent pump and rinse-aid pump
- * Automatic tank water level is controlled by pressure switch
- * Digital thermometers display to water temperature ,
- * Suitable height and depth for installation of the inlet and outlet tables.

ویژگی های عمومی

- کنترل الکترومکانیکی،
- عملیات آبکشی تک مرحله ای،
- شستشو با دو سرعت (سریع و آهسته)،
- بازوهای شستشو و آبکشی و فیلترها به راحتی برای تمیز کردن قابل جدا شدن و نصب مجدد هستند،
- مناسب برای شستشوی ظروف آشپزخانه با حداکثر ارتفاع ۴۸۰ میلی متر،
- سیستم ایمنی که در صورت باز بودن درب ماشین ظرف شویی، عملیات را متوقف می کند،
- ابعاد سبد: ۵۰۰x۵۰۰ میلی متر،
- بوiler مجهز به ترموستات ایمنی دما،
- دمای مخزن شستشو توسط ترموستات ایمنی کنترل می شود،
- قطعاتی که با آب در تماس هستند از جنس استیل ضدزنگ ساخته شده اند،
- ماشین شامل:
- ۴ عدد سبد بشقاب،
- ۱ عدد سبد کارد و چنگال،
- ۱ عدد سبد لیوان،
- امکانات اختیاری: پمپ مواد شوینده و پمپ کمک آبکشی،
- سطح آب مخزن به صورت خودکار توسط سوئیچ فشار کنترل می شود،
- دماسنج های دیجیتال برای نمایش دمای آب،
- ارتفاع و عمق مناسب برای نصب میزهای ورودی و خروجی.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Water inlet	3/4	inches
Water pressure	2–4	Bar
Electric inlet	380/400	V
Washing Motor Power	1.5	kW
Max. Electric power	34	kW
Frequency	50	Hz
Water consumption	4.3	Lts/cyc
Tank power	8	kW
Boiler Power	24	kW
Reducer motor power	0.55	kW
Washing temperature	55	°C
Rinsing temperature	85	°C
Water inlet temperature	45	°C
Boiler capacity	21	lts
Washing tank capacity	125	lts
Plate capacity	2200	pcs/h
Rack capacity	138	pcs/h
Max utensil height	480	mms
Plate height	330	mms
Cable section	4x16	mm2